

JUILLET 2020



**CITROËN EASY PACK BENNE BASCULANTE  
JUMPER BENNE BASCULANTE 3200  
CONTROL 35 L2 BLUEHDI 140 S&S**

## ÉQUIPEMENTS STANDARD

### Easy Pack

### JUMPER BENNE BASCULANTE 3200

Cargo Lifting

Châssis cabine Control, version 35 L2 BlueHDi 140 S&S



### Code LCDV

### Dénomination

2CU94FHNGK049XD3

JUM EAS CCB

### Équipements de base Easy Pack:

CA01	Cabine simple fermée
DD02	Direction assistée
JJ01	Précâblage batterie supplémentaire
ME14	Cup Holder
NO01	Réservoir de carburant 90 litres
RC01	Précâblage autoradio <b>sans</b> haut-parleurs + antenne radio sur pavillon (AT18)
RK04	Rétroviseurs électriques et chauffants
SH02	Airbag conducteur
UF01	ESP (contrôle de stabilité), comprend antipatinage (ASR) + Hill Assist
UG01	ABS + AFU (aide au freinage d'urgence)
VB09	Condamnation centralisée + plip
VD02	Vitres teintées
WM06	Double banquette passager avec siège conducteur réglable en hauteur, réglage lombaire, accoudoir, rangement sous siège conducteur et tablette écriteoire intégrée dans le dossier de la banquette passager

## Équipements de base Easy Pack (suite) :

AD01	Kit fumeur
KY06	Faisceau de feux arrière rallongé
RX01	Rétrovision: largeur 2,20 double bras, entraîne RK04 (Rétroviseurs électriques et chauffants)
SE08	Suspension métallique arrière renforcée
	Antidémarrage électronique
	Direction assistée
	Lève-vitres électriques
	Pneus 215/70/R15C

## Garnissage :

35FX	C&T Darko + Twill Noir/Rouge
------	------------------------------

## Couleur :

POWP	Blanc Banquise
------	----------------

## Description de la transformation:

Faux châssis en acier galvanisé

Béquille de sécurité pour benne levée, fixée sur faux châssis

Signalisation réglementaire: garde boue, feux latéraux

Protections cyclistes en aluminium anodisé

Attache remorque type boule + raccordement électrique 7 pôles

### BENNE

Plancher en acier galvanisé de 3 mm d'épaisseur

Ridelles en acier galvanisé avec fermetures métalliques ultra solides

1 ridelle rabattable par côté

Ridelle avant fixe

Ridelle arrière 2 fonctions (ouverture automatique lors du basculement et rabattable)

Protège cabine grillagé avec porte échelle et porte outils , le tout galvanisé et peint en blanc banquise

Peinture des ridelles et la protège cabine complet en blanc banquise

### GROUPE ELECTRO HYDRAULIQUE

Vérin d'une poussée de 4T.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Benne basculante 3.20 M

Véhicule de base: châssis cabine Control, version 35 L2 BlueHDi 140 S&S

#### Dimensions extérieures : Véhicule avec transformation

Longueur:	5810 mm
Largeur:	2162 mm
Hauteur:	2216 mm

#### Dimensions extérieure benne basculante :

Longueur:	3200 mm
Largeur:	2070 mm
Hauteur:	350mm

#### Dimensions intérieures benne :

Longueur:	3090 mm
Largeur:	2000 mm
Hauteur:	350 mm

#### Masses (\*)

Charge utile:	1000 kg
Poids tractable maximum :	2500 kg
Poids vertical maximum sur l'attache remorque :	100 kg



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



### Motorisation :

Dénomination	2.2 BlueHDi S&S
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	2179
Puissance maxi	103 (kW) 140 (ch)
Régime puissance maxi (tr/min)	3750
Couple maxi	340 (Nm)
Régime couple maxi (tr/min)	1750
Norme	<b>Euro 6.2</b>
Pneumatiques	215/70/R15C

### Transmission :

Boîte de vitesses	Man. 6
-------------------	--------

### Capacité :

Réservoir à carburant (l)	90
---------------------------	----

### Châssis L2 :

Suspensions	avant	Suspension type pseudo Mac-Pherson triangulée avec barre anti-dévers
	arrière	Suspension bilame
Freins	avant	A disques
	arrière	A disques
Direction		Direction à assistance variable
Diamètre de braquage (m)	entre murs	12,84
	entre trottoirs	12,30

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Consommations (l/100 km) et Émissions (g/km) (NEDC)

Urbaine	6,7
Extra-urbaine	7,3
Mixte	7,1
CO <sub>2</sub> (g/km)	186

### Consommations (l/100 km) et Émissions (g/km) (WLTP)

CO <sub>2</sub> cycle mixte	306
CO <sub>2</sub> cycle extra-haute	382
CO <sub>2</sub> cycle haute vitesse	263
CO <sub>2</sub> cycle basse vitesse	278
CO <sub>2</sub> cycle moyenne vitesse	263
Consommation cycle mixte	11,7
Consommation cycle extra-haute	14,6
Consommation cycle haute vitesse	10,0
Consommation cycle basse vitesse	10,6
Consommation cycle moyenne vitesse	10,0



## OPTIONS

### Options disponible :

RC60	Système Audio sur écran tactile 5'' avec DAB + prise USB + Bluetooth et commandes au volant
JO01	Capucine
J2RC	<b>Pack Chantier:</b> Tôle de protection sous moteur (FX01), Traction plus + Hill Descent Control (UF04) - comprend Pneus renforcés M&S,
J2TV	Système de navigation couleur, Système audio avec écran tactile et Bluetooth + DAB (Radio numérique) + Antenne radio DAB sur le toit (JY02+RC60)
PR01	Projecteurs antibrouillard avant
RE01	Air conditionné manuel
RG03	Régulateur et limiteur de vitesse
RH16	Siège conducteur à suspension variable
YR13	Citroën Connect SOS (Telematics)
NN01	Airbag frontaux conducteur + passager



### Options spécifique à la transformation:

- Rehausses latérales en ACIER GALVANISE ou ALUMINIUM
- Rehausse de ridelle arrière de 400 mm en ACIER GALVANISE ou Aluminium
- 6 anneaux de fixation encastrés au plancher
- Filet avec crochets
- Peinture en 1 couleur autre que blanc banquise
- Ridelles en aluminium peint à l'extérieure en blanc banquise .
- Gain de +/- 30 kg
- Adaptateur 13 pôles
- Protections des feux arrière



\* Y compris tous les fluides, réservoir de carburant rempli à 90 %, poids du conducteur (75 kg). Véhicule sans options. Le poids à vide actuel (poids d'immatriculation) et la capacité de charge sont déterminés lors de la demande d'immatriculation du véhicule.

\*\* Les émissions de CO<sub>2</sub> sont déterminées selon la World Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) .

Les produits Cargolifting sont des produits complémentaires qui sont appliqués et soutenus par une tierce partie : Cargolifting . Le produit répond aux conditions de garantie du carrossier. L'approbation du type de ces variantes relativement au document COC 2007/46/CE est mise à disposition par Cargolifting .

Citroën Belux n'est pas responsable de la qualité ni de la garantie de ces composants. Des pièces spécifiques peuvent être commandées auprès du carrossier