



New Berlingo		HDI 92 BVM5 Talla M	HDI 92 BVM5 Talla XL	
<b>MOTOR</b>	Tipo	Turbo Diesel - Inyección directa - 16 v		
	Número de cilindros	4		
	Cilindrada [cm³]	1.560		
	Potencia máxima en hp / rpm	92 / 4.000		
	Par máximo en Nm /rpm	230 / 1.500		
	Nivel emisiones	Euro 5		
<b>TRANSMISIÓN</b>	Caja de cambios	Manual		
	Número de velocidades	5		
<b>DIRECCIÓN</b>	Dirección	Mecanismo de dirección mecánica de cremallera con asistencia eléctrica compuesta por un motor y un calculador		
	Diámetro de giro (m)	10,85	11,45	
<b>SUSPENSIÓN</b>	Delantera	Eje con ruedas independientes tipo pseudo Mac Pherson, con barra estabilizadora. Suspensión metálica a resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos hidráulicos		
	Trasera	Eje de travesía deformable. Suspensión metálica a resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos hidráulicos.		
<b>FRENOS</b>	ABS	Serie		
	Freno de servicio	Hidráulico, doble circuito, tipo X. discos ventilados delanteros y discos planos traseros		
	Freno de socorro	Función asegurada por la independencia de los circuitos del freno de servicio		
	Freno de estacionamiento	Asegurado por los discos de frenos traseros. Sistema manual: Por palanca y cables actuando sobre los frenos traseros. Sistema eléctrico: Por motor eléctrico + un reductor		
<b>NEUMÁTICOS</b>	205/60 R16			
<b>Nº PLAZAS</b>	3			
<b>COMBUSTIBLE</b>	Combustible	Diésel		
	Capacidad del estanque (litros)	53		
<b>PERFORMANCE</b>	De 0 a 400 m	18,5	18,6	
	De 0 a 1000 m	34,5	34,8	
	De 0 a 100 km/h	12,4	12,8	
	Velocidad máxima [km/h]	165		
<b>CONSUMOS Y EMISIONES</b>	Urbano (km/l)	17,0	16,9	
	Extraurbano (km/l)	20,0	20,2	
	Mixto (km/l)	18,8	18,8	
	Emisiones de CO2 (mg/km)	140,0		
	Emisiones de NOx (mg/km)	22,9		
<b>DIMENSIONES</b>	<b>Dimensiones exteriores(mm)</b>			
	Longitud	4.403	4.753	
	Voladizo delantero	892		
	Distancia entre ejes	2.785	2.975	
	Voladizo trasero	726	886	
	Anchura sin retrovisores / retrovisores abatidos / retrovisores desplegados	1848 / 1921 / 2107		
	Via delantera	1548 a 1563	1.553	
	Via trasera	1568 a 1577	1549 a 1568	
	Altura min. - Máx. (en Orden de Marcha)	1796 - 1825	1812 - 1820	
	<b>Dimensiones de la zona de carga (mm)</b>			
	Altura min. - Máx.	1200 - 1270		
	Longitud de carga Máxima en el suelo (con Cabina Extenso®)	3.090	3.440	
	Anchura entre pasos de rueda	1.229		
	Anchura Máxima	1.630		
	<b>Dimensiones de las puertas traseras (mm)</b>			
	Anchura de apertura Máxima	1.241		
	Altura de apertura Máxima	1.196		
	<b>Dimensiones de la puerta lateral (mm)</b>			
	Anchura min. - Máx. útil de apertura	641 - 675		
	Altura útil Máxima entre el suelo y el borde superior	1.072		
	<b>Volúmenes zona de carga (m³)</b>			
	Volumen útil (con Cabina Extenso®)	3,8	4,4	
	<b>MASAS (en kg)</b> (1) La Carga útil podrá ser mayor en función del equipamiento del vehículo	Tara Nominal Máxima con Carga útil ampliada	1.320	1.416
		Masa Máxima Admisible (MMA) con Carga útil ampliada	2.370	
		Carga útil min. [1] con carga útil ampliada	1.050	954
		Masa Máxima Admisible sobre eje 1 (MMA) con carga útil ampliada	1.200	
		Masa Máxima Admisible sobre eje 2 (MMA) con Carga útil ampliada	1.400	
Masa Máxima Remolque eje central con Carga útil ampliada		1.000	950	
Masa Máxima Remolque sin frenos con Carga útil ampliada		690	740	
Carga vertical punto acoplamiento		74		
<b>EQUIPAMIENTO</b>	2 Altavoces + 2 Tweeters	Serie		
	6 anillas en zona de carga para sujeción de la carga	Serie		
	Airbag delantero conductor	Serie		
	Airbag delantero pasajero	Serie		
	Aire acondicionado	Serie		
	Asiento conductor con reglaje longitudinal e inclinación de respaldo	Serie		
	Ayuda al estacionamiento trasero	Serie		
	Bandeja portaobjetos bajo techo cabina	Serie		
	Cabina Extenso®: Panel separación de carga modular con trampilla para objetos largos + Banqueta pasajero 2 plazas con asiento central con respaldo abatible	Serie		
	[apoyabrazos, espacio almacenaje bandeja escritorio] y asiento lateral retráctil	Serie		
	Elevalunas eléctricos en fila 1	Serie		
	Freno de estacionamiento eléctrico	Serie		
	Llanta 16" - Embellecedor centro de rueda	Serie		
	Neblineros	Serie		
	Panel de separación de carga	Serie		
	Puerta deslizante de chapa lateral derecha	Serie		
	Puertas traseras batientes en chapa apertura 180°	Serie		
	Radio con Bluetooth, USB & Jack	Serie		
	Regulador/Limitador de velocidad	Serie		
	Retrovisores exteriores eléctricos calefactables	Serie		
	Rueda de repuesto homóloga	Serie		
	Suelo TPO en fila 1 y zona de carga	Serie		

